


Исх № 1511/20-П от 15.11.21 г.

Уважаемые Коллеги,

Настоящим сообщаем, что с 15.11.2021 года улучшены характеристики двигателя у верхнеприводных мешалок ТМ ULAB моделей US-8100, US-8300, US-8310. Так же изменится внешний вид двигателя и блока управления у экстракторов моделей US-8000, US-8110, US-8110-2

Сравнительная таблица.

	US-8100 старая	US-8100 новая
		
Максимальная вязкость раствора	10000 мПа·с	70 000 мПа·с
Объем перемешиваемой пробы	0,25 - 10,0 л	до 25,0 л (H ₂ O)
Скорость вращения вала	200-3000 об/мин	100-3000 об/мин
Шаг установки вращения вала	5 об/мин	
Точность поддержания	2% до 2000 об/мин, 2,5% выше 2000 об/мин	
Дисплей	высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой	
Разрядность дисплея	1 об/ мин, 1 мин	
Таймер	1 - 99 ч 59 мин	
Шаг установки таймера	1 мин	
Максимальный крутящий момент	85 н/см	120 Н·см
Максимальный диаметр вала мешалки	8 мм	10 мм
Максимальная длина вала мешалки	500 мм	700 мм
Номинальная мощность эл. двигателя (входная/выходная)	83/75 Вт	110/85 Вт
Мощность	85 Вт	150 Вт
Защитные функции	защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания	
Материал корпуса	пластик	алюминий и пластик

Новые характеристики полностью превосходят характеристики старой модели. Более подробную информацию можно получить у наших специалистов.

Генеральный директор

Е.Е. Шендер

